

**TABULKA 1 – Přezkoušené nátěrové systémy pro ochranu povrchů z hliníkových slitin**

Úprava povrchu	Složky nátěrového systému <sup>+) </sup>	Kvalifikace do
Broušení (Ra = 0,8 ± 0,3) + odmaštění přípravkem C6000	EPAX S 2325 ARMY U2500 NG* U 1500 NG	10/2026
Broušení (Ra = 0,8 ± 0,3) + odmaštění přípravkem Alexit Verduner 62	SEEVENAX 113-06 ALEXIT HS-406-09*	09/2027
<b>POZNÁMKY:</b> <sup>+) </sup> Nátěrové systémy vyhovují požadavkům na integrální zabezpečení ochrany PVT, tj. zajišťují klimatickou, korozní a chemickou odolnost s maskovacím účinkem. <sup>*</sup> V barevných odstínech specifikovaných v tabulce 3, článku 6.2.1 v ČOS 801001, 6. vydání, Změna 1 a v tabulce 6, článku 6.4 v ČOS 801007, 1. vydání, Změna 1.		

**Tabulka 2 – Přehled nátěrových hmot**

Označení nátěrové hmoty	Barevný odstín	Použití	Katalogový list
EPAX S 2325	<sup>*) </sup> zelený, zeleno-žlutý	Barva epoxidová základní dvousložková pro vojenské účely	D/NH-18
ARMY U 2500 NG	*	Polyuretanová vrchní barva dvousložková matná speciální	D/NH-15
U 1500 NG	<sup>*) </sup> bezbarvý	Polyuretanový dokončovací lak dvousložkový ultramatný speciální	D/NH-19
SEEVENAX 113-06	cca RAL 1011 <sup>*) </sup> hnědo-běžový	Barva epoxidová základní dvousložková	D/NH-11
ALEXIT HS-406-09	*	Email polyuretanový dvousložkový venkovní matný	D/NH-12
<b>POZNÁMKY:</b> <sup>*</sup> V barevných odstínech specifikovaných v tabulce 3, článku 6.2.1 v ČOS 801001, 6. vydání, Změna 1 a v tabulce 6, článku 6.4 v ČOS 801007, 1. vydání, Změna 1. <sup>*) </sup> Nenormalizovaný odstín.			

Aktualizace 07/2025