

Zkratka (dle Katalogu PHM) CS HYCO 1264 ARMY	NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU CS HYCO 1264 ARMY Čistící a odmašťovací prostředek	Číslo katalogového listu A/P-1/8
Kvalifikovaný produkt: CS HYCO 1264 ARMY Výrobce: CLASSIC Oil, s.r.o. Zástupce pro ČR: CLASSIC Oil, s.r.o. KL do: nepodléhá kvalifikaci		Normativní dokument: -
<i>Charakteristika:</i> CS HYCO 1264 je odmašťovací prostředek pro aplikace za studena nebo při teplotě prací lázně do max. 40 °C, pro ruční čištění ponorem, štětcem nebo při strojním čištění. CS HYCO 1264 není toxický, nezapáchá a nedráždí pokožku. Nepůsobí destruktivně na většinu používaných plastických prvků a těsnění. Jedná se směs uhlovodíku bez obsahu benzenu, aromátu nebo síry. Slouží jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní a dekontaminaci. Používá se k rozpouštění ropných a rostlinných olejů, k odstranění nečistot ze střelného prachu, včetně ořezových kovů nebo karbonu. Podle ČSN 65 0201 je hořlavinou III. třídy nebezpečnosti (T3).		
<i>Technické požadavky:</i> Vzhled Hustota při 20 °C, (g.cm⁻³) Viskozita při 20 °C (mPas) Bod vzplanutí, <u>Pensky-Martens</u> (°C), min. Korozivní působení na kovy	<i>Ukazatel kvality:</i> čirý, bezbarvý 7221 – 801 1,13 – 1,15 58 negativní	<i>Zkušební předpis:</i> vizuálně ČSN EN ISO 3675 ČSN EN ISO 3104 ČSN EN ISO 2719 ČSN 65 6074
<i>Určení a příklady použití:</i> CS HYCO 1264 je vhodný pro čištění dílů, obrobků, součástí a hotových celků od řezných, mazacích, chladicích, hydraulických a převodových olejů, pro dekontaminaci olejů, provozních vazelin a tixotropních maziv. Vyznačuje se vysokou jímavostí ropných olejů a maziv. Slouží jako běžná náplň mycích stolů, včetně ultrazvukových praček, nebo k individuálnímu čištění kovových součástí. Při strojním čištění se doporučuje mechanický pohyb kapaliny v ponoru, sprchování dílů, nízkotlaké sprejování nebo nízkotlaký postřik.		
<i>Podmínky skladování:</i> CS HYCO 1264 se skladuje v uzavřených obalech v čistých, krytých a větraných skladech při teplotách +5 °C až +35 °C. Nesmí se skladovat společně s potravinami a krmivy. Skladuje se v souladu s předpisy o skladování hořlavých kapalin ve smyslu ČSN 65 0201, v objektech pro manipulaci s ropnými látkami ČSN 83 2003. Nesmí se skladovat v blízkosti topných těles. Nutno zamezit úniku produktu do povrchových nebo do podzemních vod nebo nepřípustnému znečištění plochy nebo terénu. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby. Označení obalů musí obsahovat název kvalifikovaného produktu, název výrobce, datum výroby (případně datum plnění obalu), číslo výrobní šarže, číslo kupní smlouvy, údaje o hmotnosti nebo objemu výrobku, datum kontroly kvality a bezpečnostní označení: <i>Výstražný symbol nebezpečnosti podle CLP podle nařízení ES č. 1272/2008):</i> GHS08  Karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující		



Hořlavý

Signální slovo: **nebezpečí**

Standardní pokyn pro bezpečné zacházení (podle CLP - nařízení ES č. 1272/2008):

- | | |
|-----------|---|
| P210 | Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. |
| P301+P310 | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
| P331 | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. |
| P501 | Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů |

Ochrana zdraví člověka a životního prostředí:

CS HYCO 1264 je chemický přípravek, který může při nakládání působit na zdraví člověka a životní prostředí. Specifická rizikovost je podle CLP (nařízení ES č. 1272/2008) klasifikována:

- | | | |
|------------|--|---|
| Asp.Tox. 1 | H226 | Hořlavá kapalina a páry |
| | H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt |
| | H413 | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky ve vodním prostředí |
| EUH 401 | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí | |

Opatření, která je třeba provést při úniku nebo rozlití:

zajistit důkladné větrání, odstranit zdroje požáru, pokud možno kapalinu zachytit zpět do obalu, vytřít nebo použít vhodný sorpční materiál a ten pak uložit do nádob k likvidaci.

Likvidace odpadů:

podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je zařazen v Katalogu odpadů do kategorie odpadu „N“ nebezpečný odpad rozpouštědel a/nebo jejich směsí pod kódem 14 06 03.

Kód kovového odpadu obalu: 15 01 04, plastového obalu: 15 01 02.

Likvidace odpadů se provádí spalováním ve spalovnách nebezpečných odpadů.

Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko:

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Tel. pro ČR (24 h denně):

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826

Poslední revize: 11/2022