

Zkratka (dle Katalogu PHM) PT F-58	NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU Petrolej technický F-58	Číslo katalogového listu C/VZ-2/3.1
Kvalifikovaný produkt: petrolej technický F-58 Výrobce: Česká rafinářská a.s. Zástupce pro ČR: Platnost KL: nepodléhá rekvalifikaci		Normativní dokument: VJS PHM 1-5-P STANAG 7090
<i>Charakteristika:</i> petrolej technický (NATO Code F-58) tvoří směs kapalných uhlovodíků vroucí v rozmezí 120 °C až 300 °C. Nesmí obsahovat karcinogenní nebo potenciálně karcinogenní složky. Je to čirá kapalina charakteristického zápachu. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Petrolej technický kvalifikovaný podle VJS PHM 1-5-P musí být plně mísitelný s petroleji dle NATO Code F-58, F-34 a Jet A-1. Ve smyslu ČSN 65 0201 je hořlavinou III. třídy nebezpečnosti.		
<i>Technické požadavky:</i> Vzhled Hustota při 15 °C (kg·m⁻³) Destilační zkouška - začátek destilace, (°C), min. - 10 % objemu předdestiluje do (°C), max. - konec destilace, (°C), max. - celkem předdestiluje % (V/V), min. Petrolej technický (NATO Code F-58) musí splňovat všechny předepsané hodnoty fyzikálně-chemických parametrů a další kvalitativní požadavky uvedené v tabulce I VJS PHM 1-5-P.		<i>Ukazatel kvality:</i> čirý, bez nečistot záznam 120 205 300 96 <i>Zkušební normy:</i> vizuálně ČSN EN ISO 3675 ČSN EN ISO 3838 ČSN EN ISO 3405 ASTM D86
<i>Určení a příklady použití:</i> petrolej technický je určen ke svícení, hoření, topení a k čištění strojních součástí. V případě čištění strojních součástí lze jako jeho plnohodnotnou náhradu použít letecké petroleje typu F-34 nebo F-35, popřípadě Jet A-1. V případě použití petroleje technického k topení a svícení v uzavřených místnostech je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví nutno dodržet maximální povolený obsah síry 0,01 % (m/m). Páry jsou snadno zápalné v širokém rozsahu koncentrací. Směs se vzduchem nebo s jinou oxidující látkou je výbušná.		
<i>Podmínky skladování:</i> petrolej technický se skladuje v uzavřených obalech v čistých, chladných a dobře větraných uzamykatelných místnostech za podmínek předepsaných ČSN 65 0201 při teplotě 0 °C až 30 °C. V průběhu 3 let skladování nesmí vykazovat změnu barvy nebo tvorbu úsad, hodnota jakostních ukazatelů požadovaných VJS PHM 1-5-P musí být v povolené toleranci. Označení obalů musí obsahovat název kvalifikovaného produktu a NATO Code F-58, název výrobce, datum výroby (případně i datum plnění obalu), číslo výrobní šarže, číslo kupní smlouvy, údaje o hmotnosti nebo objemu výrobku, datum kontroly kvality a bezpečnostní označení: <i>výstražný symbol nebezpečnosti a signální slovo podle CLP (nařízení ES č. 1272/2008):</i> GHS08  Karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující		

Standardní pokyn pro bezpečné zacházení (podle CLP - nařízení ES č. 1272/2008):

- | | |
|----------------|--|
| P210 | Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. |
| P233 | Uchovávejte obal těsně uzavřený |
| P260 | Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly |
| P301+P310 | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře |
| P312 | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře |
| P331 | NEVYVOLÁVEJTE zvracení |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování |
| P501 | Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal |

Ochrana zdraví člověka a životního prostředí:

petrolej technický je chemický přípravek, který může při nakládání působit na zdraví člověka a životní prostředí. Specifická rizikovost je podle CLP (nařízení ES č. 1272/2008) klasifikována:

- | | | |
|-------------|-------|--|
| Asp. Tox. 1 | H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt |
| | EUH66 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže |

Opatření, která je třeba provést při úniku nebo rozlití:

zajistit důkladné větrání, odstranit zdroje požáru, pokud možno kapalinu zachytit zpět do obalu, vytřít nebo použít vhodný sorpční materiál a ten pak uložit do nádob k likvidaci.

Likvidace odpadů:

podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. je zařazen v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad „N“ pod kódem 07 07 99, v sorbentu 15 02 02. Likvidace odpadů se provádí ve spalovně nebezpečných odpadů.

Poznámka:

petrolej technický se dodává v:

- ocelových sudech,
- kanystrech,
- originálním spotřebitelském balení.

Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Tel. pro ČR (24 h denně):

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826

Poslední revize: 11/2022