



Zařízení zabezpečené jednocestné datové komunikace

Klíčové vlastnosti:

- Zabezpečené datového propojení informačních systémů s různým stupněm utajení
- Jednosměrný tok dat od systému s nižším stupněm utajení k systému s vyšším stupněm utajení
- Galvanické oddělení systému zabezpečeno optickým kabelem

Složení soupravy:

- JDK BLACK box
- JDK RED box
- Kabel s polymerovými optickými vlákny
- Příručka pro obsluhu JDK

Technické parametry:

- Přenosová rychlost: 100 Mbit/s (protokol UDP)
- Rozhraní na boxu:
1 × RJ-45 (LAN + PoE IEEE 802.3af)
1 × optický SC/SC-RJ adaptér, PN: J88084A0002
- Rozměry boxu (d x š x v):
188 mm × 98 mm × 40,5 mm
- Hmotnost boxu: 870 g
- Napájení:
18 až 75 V DC prostřednictvím aktivního PoE IEEE 802.3at/af
- Příkon boxu: 2 W ±5 %
- Provozní teplota: -20 °C až + 70 °C
- Skladovací teplota: 40 °C až + 80 °C
- Stupeň krytí IP67 (v případě, že jsou konektory zapojeny nebo uzavřeny krytkou)

