

A. ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY

Kategorie P-1. Organická rozpouštědla

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	BT 90/150 (Benzín techn.)	Určen k odmašťování kovových součástí a k čištění textilií. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	VJS PHM č. 7-4-P ^{x)} 4. Edice	neklasifikován	A/P-1/1	+))
2.	BT 90/150 NA (Benzín techn. s nízkým obsahem benzenu)	Určen k odmašťování kovových součástí a k čištění textilií. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	VJS PHM č. 7-1-P ^{x)} 6. Edice	neklasifikován	A/P-1/2	+))
3.	BT 140/200 (Benzín techn. lakový)	Určen k odmašťování kovových součástí. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	A/P-1/3	+))
4.	BT 150/200 (Benzín pro čistírny)	Určen k odmašťování kovových součástí a k čištění textilií. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	PND 33-037-89	neklasifikován	A/P-1/4	+))
5.	LR (Líh jemný rafinovaný)	Určen k čištění elektroinstalačních mechanismů, kontaktů, relé, přepínačů, kolektorů, optických přístrojů apod. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	VJS PHM č. 7-1-L ^{x)} 4. Edice	neklasifikován	A/P-1/5	+))
6.	LD S-738 (Líh denaturovaný)	Určen k čištění elektrických kontaktů. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 7-2-P a katalogový list.	VJS PHM č. 7-2-P 5. Edice	S-738	A/P-1/6	+))
7.	Diethylether (Éter)	Určen k čištění optických ploch pozorovacích přístrojů. Pouze v balení do 0,5 litru. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	ČSN ISO 6563-3	neklasifikován	A/P-1/7	+))
8.	CS HYCO 1264 ARMY	Určen jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní a dekontaminaci (náhrada za Triclean V56). Odstraňuje nečistoty ze střelného prachu, včetně otěrových kovů nebo karbonu. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	A/P-1/8	+))
*) Zkratka dle Katalogu PHM. +) Nepodléhá requalifikaci. x) VJS zrušena.						

Kategorie P-2. Páry organických rozpouštědel

Není povolen žádný prostředek.

Kategorie P-3. Vodné roztoky alkalických prostředků

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	ALKON K 10	Určen pro alkalické odmašťování kovových výrobků. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PND 80-706-70	neklasifikován	A/P-3/1	+))
2.	ALKON L 32	Určen pro alkalické odmašťování kovových výrobků. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PND 80-710-73	neklasifikován	A/P-3/2	+))
*) Zkratka dle Katalogu PHM.) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie P-4. Odmašťovací prostředky s emulgátory a tenzidy

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	STAR 50 P	Určen k čištění středně znečištěných povrchů oceli, hliníku, litiny, nerez, skla a plastů. Vodou ředitelný pěnový přípravek. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PN-EVER- 02-92	neklasifikován	A/P-4/1	+))
2.	STAR 50 PN	Určen k čištění středně znečištěných povrchů oceli, hliníku, litiny, nerez, skla a plastů. Vodou ředitelný nepěnový přípravek. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PN-EVER- 02-92	neklasifikován	A/P-4/2	+))
3.	PRAGOLOD 18	Určen pro čištění lakovaných povrchů. Neutrální tenzidový odmašťovací přípravek i na ocel, litinu, měď, hliník a jejich slitiny. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PND 01- 1017-95	neklasifikován	A/P-4/3	+))
*) Zkratka dle Katalogu PHM.) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie P-5. Vodní pára

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Vodní pára	Zařízení k čištění výrobků proudem vodní páry.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie P-6. Ultrazvuk

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Ultrazvuková vana	Zařízení k čištění drobných výrobků pomocí rozpouštědel nebo saponátů.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie P-7. Mechanické prostředky čištění

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	AURON	Vata určená k čištění postříbřených a pozlacených elektrických kontaktů. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PNV 68-000480	neklasifikován	A/P-7/1	+))
*) Zkratka dle Katalogu PHM.						
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

B. ODREZOVACÍ PROSTŘEDKY

Kategorie O-1. Kartáčovací prostředky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Drátěné kartáče	Určeny k mechanickému odstraňování korozních zplodin.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Speciální kartáčovací stroje	Určeny k mechanickému odstraňování korozních zplodin.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie O-2. Tryskací prostředky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Balotina 7, 8	Určena pro mechanickou úpravu povrchu součástek (tryskání). Tříděné frakce BMX 40.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Bílý umělý korund KE-186, A-99 I.b	Určen pro mechanickou úpravu povrchu součástek (tryskání).	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie O-3. Brousící prostředky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Brusný papír a brusné plátno (různá zrnitost)	Určen k mechanickému odstraňování korozních zplodin.	ČSN 224012/93 (FEPA 42-D84)	neklasifikován	-	+))
2.	Brusná pasta č. 120 a 600	Určena k mechanickému odstraňování korozních zplodin.	ČSN 22 4012.4	neklasifikován	-	+))
3.	Brusná pasta PRAGOPOL 200 a 320	Tuková hmota pro broušení a kartáčování všech kovů a plastů.	FEPA 42-D84	neklasifikován	-	+))
4.	Brusné kotouče	Určené k mechanickému odstraňování korozních zplodin.	ČSN 224012/93 (FEPA 42-D84)	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie O-4. Lešticí prostředky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Lešticí kotouče	Určeny k úpravě povrchu leštěním.	ČSN 224012/93 (FEPA 42-D84)	neklasifikován	-	+))
2.	Lešticí pasta	Určena k ruční nebo mechanizované úpravě povrchu leštěním.	ČSN 224012.4 (FEPA 42-D84)	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie O-5. Stabilizátory rzi

Není povolen žádný prostředek.

Kategorie O-6. Chemické odrezovače

Není povolen žádný prostředek.

Kategorie O-7. Ochranné prostředky proti mikrobiální a mikrobiální korozi

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	ALTHOSAN MB	Určen pro ochranu výstrojního materiálu. Zabraňuje vzniku plísní na textilních výrobcích. Charakteristika je uvedena v katalogovém listu.	PND 32-970-77	neklasifikován	B/O-7/1	+))
*) Zkratka dle Katalogu PHM.						
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

C. PROSTŘEDKY DOČASNÉ OCHRANY

Kategorie VZ-1.1. Konzervační oleje pro výrobky ze železných kovů

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
1.	OK NV Olej konzervační nízkoviskózní	Určen ke konzervaci a mazání přístrojů a jemných mechanismů. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-10-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-10-P 3. Edice	neklasifikován	-	-
2.	OK O-192 Olej konzervační vysokoviskózní	Olej mazací a konzervační pro ochranu pozemní VTМ. Ředění se nedoporučuje.	VJS PHM č. 4-11-P 4. Edice MIL-PRF-3150E	O-192	-	-
3.	Olej čisticí a konzervační na zbraně	Určen ke krátkodobé ochraně (cca do 6 měsíců) výrobků ze železných i neželezných kovů a kovových povlaků proti atmosférické korozi. Ultra tenký ochranný film. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	MIL-PRF-81309G Type III class 1 a 2, A-A-50493C	neklasifikován	-	-
					-	-
					-	-
4.	OK S-758 Olej čisticí, mazací a konzervační na zbraně	Olej k čištění, mazání a krátkodobé ochraně zbraňových systémů nebo vojenských zbraní s malým nebo velkým kalibrem, operujících při teplotách okolního prostředí -51 °C do +71 °C. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-17-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-17-P 2. Edice MIL-PRF-63460F	S-758	C/VZ-1.1/4.5	NYCOLUBE 127 CLP kanystř 5 l do 05/2029 (vyjma používání na povrchy ze zinku)
					C/VZ-1.1/4.6	NYCOLUBE 127 CLP BIO kanystř 5 l do 07/2029 (vyjma používání na povrchy ze zinku)

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
5.	OK C-634 Olej čisticí a konzervační	Určen k čištění a protikorozi ochraně i elektrických kontaktů. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	DEF-STAN 68-10 MIL-PRF- 16173E Grade 3	C-634	-	-
6.	Prostředek čisticí a konzervační	Prostředek je určen pro čištění a krátkodobou konzervaci zbraní. Vytěšňuje vodu. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/6.3	CLP® GUNSHIELD™ 200 ml sprej do 10/2026 (vyjma používání na povrchy ze zinku)
7.	Olej mazací a konzervační s teflonem	Přípravek s vysokou penetrační schopností pro střednědobou až dlouhodobou protikorozi ochranu zbraňových systémů, strojních dílů, řetězů, lan, pantů, spojů, čepů, kluzných ložisek aj. Zabezpečuje suché mazání, na které se nelepí prach a nečistoty. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/7.1	INTERFLON LUBE TF 500 ml sprej do 09/2026
8.	OK O-190 Olej konzervační	Olej k všeobecnému použití při nízkých teplotách, zejména pro malé zbraně a automatické zbraňové systémy (např. kolové bojové vozidlo typu PANDUR). Nesmí se použít k ochraně palivového systému a spalovacích prostor motoru. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-16-P.	VJS PHM č. 4-16-P 2. Edice MIL-PRF- 32033 Am.2	O-190	-	-
9.	OK C-634 Olej čisticí a konzervační	Určen k dlouhodobé ochraně proti korozi se širokým spektrem použití (ošetření dutin automobilů, konzervaci strojů a automobilů určených k transportu přes moře, zařízení plovoucí na moři apod.). Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	MIL-PRF- 16173E Grade 2	C-634	-	-
10.	OK Nano Olej čisticí a konzervační	Určen k čištění a protikorozi ochraně (na cca 12 měsíců) výrobků ze železných i neželezných kovů a kovových povlaků proti atmosférické korozi. Ošetřený povrch má silné hydrofobní vlastnosti. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/10.1	NANOPROTECH GUN 300 ml sprej do 10/2027

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
11.	Olej konzervační na zbraně	Určen pro krátkodobou i dlouhodobou ochranu zbraní před korozi. Antikorozní přípravek bez chlóru a aromatických látek, který zanechává suchý olejový film s nízkou migrační schopností. Má vynikající schopnost vytěšňovat vodu (tzv. dewatering). Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/11.1	HIGHLUB Protect 100-23 500 ml sprej do 10/2028
*) Zkratka dle Katalogu PHM.						

Kategorie VZ-1.2. Konzervační oleje pro výrobky ze železných a barevných kovů

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
1.	OK-NV Olej konzervační nízkoviskózní	Určen ke konzervaci a mazání přístrojů a jemných mechanismů. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-10-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-10-P 3. Edice	neklasifikován	-	-
2.	OK O-192 Olej konzervační vysokoviskózní	Olej konzervační vysokoviskózní pro ochranu VTМ. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-11-P.	VJS PHM č. 4-11-P 4. Edice MIL-PRF-3150E	O-192	-	-
3.	Olej čistící a konzervační na zbraně	Určen ke krátkodobé ochraně (cca do 6 měsíců) výrobků ze železných i neželezných kovů a kovových povlaků proti atmosférické korozi. Ultra tenký ochranný film. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	MIL-PRF-81309G Type III class 1 a 2, A-A-50493C	neklasifikován	-	-
					-	-
					-	-

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
4.	OK S-758 Olej čisticí, mazací a konzervační na zbraně	Olej k čištění, mazání a krátkodobé ochraně zbraňových systémů nebo vojenských zbraní s malým nebo velkým kalibrem, operujících při teplotách okolního prostředí -51 °C do +71 °C. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-17-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-17-P 2. Edice MIL-PRF-63460F	S-758	C/VZ-1.1/4.5	NYCOLUBE 127 CLP kanystr 5 l do 05/2029 (vyjma používání na povrchy ze zinku)
					C/VZ-1.1/4.6	NYCOLUBE 127 CLP BIO kanystr 5 l do 07/2029 (vyjma používání na povrchy ze zinku)
5.	OK C-634 Olej čisticí a konzervační	Určen k čištění a protikorozi ochraně i elektrických kontaktů. Vytěšňuje vodu. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	DEF-STAN 68-10 MIL-PRF-16173E Grade 3	C-634	-	-
6.	Prostředek čisticí a konzervační	Prostředek je určen pro čištění a krátkodobou konzervaci zbraní. Vytěšňuje vodu. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/6.3	CLP® GUNSHIELD™ 200 ml sprej do 10/2026 (vyjma používání na povrchy ze zinku)
7.	Olej mazací a konzervační s teflonem	Přípravek s vysokou penetrační schopností pro střednědobou až dlouhodobou protikorozi ochranu zbraňových systémů, strojních dílů, řetězů, lan, pantů, spojů, čepů, kluzných ložisek aj. Zabezpečuje suché mazání, na které se nelepi prach a nečistoty. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/7.1	INTERFLON LUBE TF 500 ml sprej do 09/2026
8.	OK O-190 Olej konzervační	Olej k všeobecnému použití při nízkých teplotách, zejména pro malé zbraně a automatické zbraňové systémy (např. bojové vozidlo typu PANDUR). Nesmí se použít k ochraně palivového systému a spalovacích prostor motoru. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-16-P.	VJS PHM č. 4-16-P 2. Edice MIL-PRF-32033 Am.2	O-190	-	-

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
9.	OK Nano Olej čisticí a konzervační	Určen k čištění a protikorozi ochraně (na cca 12 měsíců) výrobků ze železných i neželezných kovů a kovových povlaků proti atmosférické korozi. Ošetřený povrch má silné hydrofobní vlastnosti. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/10.1	NANOPROTECH GUN 300 ml sprej do 10/2027
10.	Olej konzervační na zbraně	Určen pro krátkodobou i dlouhodobou ochranu zbraní před korozi. Antikorozi přípravek bez chlóru a aromatických látek, který zanechává suchý olejový film s nízkou migrační schopností. Má vynikající schopnost vytěšňovat vodu (tzv. dewatering). Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	Neklasifikován	C/VZ-1.1/11.1	HIGHLUB Protect 100-23 500 ml sprej do 10/2028
*) Zkratka dle Katalogu PHM.						

Kategorie VZ-2. Provozně-konzervační prostředky pro výrobky z železných a neželezných kovů s použitím balení

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
1.	NM F-54 (Nafta motorová)	Celoroční palivo pro vznětové motory a stanovené typy turbín. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 1-1-P a katalogový list. Pro DU nesmí nafta obsahovat methylestery řepkového oleje.	VJS PHM č. 1-1-P 8. edice ČSN EN 590, tř. 2, STANAG 7090	F-54	C/VZ-2/1.1	nekvalifikuje se
2.	BA F-67 (benzín automobilový bezolovnatý)	Palivo pro zážehové motory s vyšším kompresním poměrem. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 1-4-P a katalogový list.	VJS PHM č. 1-4-P 7. edice ČSN EN 228, STANAG 7090	F-67	C/VZ-2/2.1	nekvalifikuje se
3.	PT F-58 Petrolejí technický	Určen ke svícení, topení a čištění strojních součástí. Pro čištění součástí lze jako plnohodnotné náhrady použít letecké petroleje typu F-34 nebo F-35, popřípadě Jet A-1. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 1-5-P a katalogový list.	VJS PHM č. 1-5-P 7. edice STANAG 7090	F-58	C/VZ-2/3.1	nekvalifikuje se

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
4.	OT O-239 (olej tankový)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-2-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-2-P 7. edice	O-239	C/VZ-2/4.6	MOL SUPER DIESEL 20W/50 do 05/2027
					C/VZ-2/4.7	MANNOL TS-2 SHPD 20W/50 do 02/2028
5.	OT O-1176 (olej tankový)	Při DU plní olej tankový STOU SAE 10W/30 v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-3-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-3-P 6. edice	O-1176	-	-
					-	-
					C/VZ-2/5.5	MOL FARM STOU 10W/30 do 06/2026
6.	OM TC (olej motorový pro dvoudobé motory)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-54-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-4-P 4. edice	neklasifikován	-	-
					C/VZ-2/6.1	MOL DYNAMIC SPRINT 2T ND do 06/2028

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
7.	OM O-1178 LT (olej motorový)	Při DU plní olej motorový SAE 5W/30 LT v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-51-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-51-P 2. edice	O-1178	-	-
					-	-
	OM O-1178 LL (olej motorový)	Při DU plní olej motorový SAE 5W/30 LL v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-51-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-51-P 2. edice	O-1178	C/VZ-2/7.6	MANNOL LONGLIFE 504/507 5W30 Do do 02/2028
					-	-
	OM O-1178 TT (olej motorový)	Při DU plní olej motorový SAE 5W/30 TT v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-52-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-52-P 2. edice	O-1178	C/VZ-2/7.10	MOL DYNAMIC MISTRAL XT 5W-30 do 03/2027
					C/VZ-2/7.11	RUBIA TIR 9900 FE 5W/30 do 10/2027
					C/VZ-2/7.12	MANNOL TS-17 UHPD 5W30 BLUE do 02/2028

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
8.	OM O-1180 E4 (olej motorový)	Při DU plní olej motorový SAE 10W/40 E4 v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-61-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-61-P 1. edice	O-1180	-	-
					-	-
					C/VZ-2/8.6	MANNOL TS-6 UHPD 10W/40 ECO do 02/2028
	OM O-1180 E5 (olej motorový)	Při DU plní olej motorový SAE 10W/40 E5 v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-62-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-62-P 1. edice	O-1180	-	-
					-	-
					C/VZ-2/8.5	RUBIA TIR 8900 10E/40 do 10/2027
9.	OM O-236 N (olej motorový)	Při DU plní olej motorový 15W/40 pro smíšený vozový park v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-11-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-11-P 2. edice	O-236	C/VZ-2/9.2	MOL DYNAMIC SUPER DIESEL BW 15W/40 do 05/2027
					-	-
10.	OM O-236 V (olej motorový)	Při DU plní olej motorový 15W/40 pro smíšený vozový park v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 2-12-P a katalogový list.	VJS PHM č. 2-12-P 2. edice	O-236	-	-
					C/VZ-2/10.6	MOL DYNAMIC TRANSIT TBN 15W40 do 06/2026
					C/VZ-2/10.7	MANNOL TS-14 UHPD 15W40 do 02/2028

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
11.	OP O-186 (olej převodový)	Při DU plní olej převodový 75W/90 v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 3-3-P a katalogový list.	VJS PHM č. 3-3-P 6. edice	O-186	-	-
					-	-
					C/VZ-2/11.9	TRAXIUM DUAL 9 FE 75W/90 do 10/2027
					C/VZ-2/11.10	MOL HYKOMOL TDL 75W/90 do 04/2028
					C/VZ-2/11.11	MANNOL EXTRA GETRIEBEOEL 75W/90 do 02/2028
12.	OP O-226 (olej převodový)	Při DU plní olej převodový 80W/90 v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 3-5-P a katalogový list.	VJS PHM č. 3-5-P 8. edice	O-226	C/VZ-2/12.1	MOL HYKOMOL M 80W/90 do 04/2028
					C/VZ-2/12.2	MANNOL HYPOID GETRIEBEOEL 80W/90 do 02/2028
13.	OP O-228 (olej převodový)	Olej pro mazání převodů s hypoidním ozubením pracujících za podmínek různých kombinací vysokých rychlostí a vysokého a nárazového zatížení. Při DU plní olej v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku uvádí VJS PHM č. 3-6-P.	VJS PHM č. 3-6-P 5. edice	O-228	-	-

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
14.	OP SAE 80W/140H (olej převodový hypoidní)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 3-7-P.	VJS PHM č. 3-7-P 1. edice	neklasifikován	-	-
15.	KH ATF (kapalina hydraulická typu ATF)	Při DU kapalina hydraulická typu ATF pro automatické převodovky plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-1-P a katalogový list.	VJP PHM č. 4-1-P 4. edice	neklasifikován	-	-
16.	OH H-576 (olej hydraulický H-576)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku.	VJS PHM č. 4-21-P ^{x)} 1. edice	H-576	-	-
	OH HV-32 (olej hydraulický 32)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-22-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-22-P 1. edice	neklasifikován	-	-
					-	-
17.	OH H-574 (olej hydraulický H-574)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-31-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-31-P 1. edice	H-574	-	-
	OH HV-46 (olej hydraulický 46)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-32-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-32-P 1. edice	neklasifikován	-	-
					-	-

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
18.	OH HM-68 (olej hydraulický 68)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-41-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-41-P 1. edice	neklasifikován	-	-
	OH HV-68 (olej hydraulický)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-42-P a katalogový list.	VJS PHM č. 4-42-P 1. edice	neklasifikován	-	-
19.	OTr-HP3 (olej trvanlivý hydraulický P3)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku.	VJS PHM č. 4-5-P ^{x)} 4. edice	neklasifikován	-	-
20.	OTr-K12 (olej trvanlivý kompresorový 12)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-9-P.	VJS PHM č. 4-9-P 4. edice	neklasifikován	-	-
21.	OTr-K8 (olej trvanlivý kompresorový 8)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 4-14-P.	VJS PHM č. 4-14-P 3. edice	neklasifikován	-	-
22.	KH-N (kapalina hydraulická s nízkým bodem tuhnutí)	Při DU plní kapalina hydraulická s nízkým bodem tuhnutí v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku.	VJS PHM č. 4-15-P ^{x)} 1. edice	neklasifikován	-	-
23.	MP G-414 (mazivo plastické víceúčelové EP2)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 5-1-P a katalogový list.	VJS PHM č. 5-1-P 6. edice	G-414	C/VZ-2/23.5	MOL FAVORIT 2 do 06/2027

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
24.	MP MTD (mazivo plastické víceúčelové MTD)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku.	VJS PHM č. 5-2-P ^{x)} 4. edice	neklasifikován	-	-
25.	MP G3 (mazivo plastické s grafitem)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 5-3-P.	VJS PHM č. 5-3-P 5. edice	neklasifikován	-	-
26.	MP EP0 (mazivo plastické EP0 pro konečné převody)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 5-4-P.	VJS PHM č. 5-4-P 4. edice	neklasifikován	-	-
27.	VT S-743 (vazelína technická)	Používá se pro mazání závitových spojů v agresivním prostředí.	VJS PHM č. 5-5-P ^{x)} 3. edice	S-743	-	-
28.	KB H-542 (kapalina brzdová DOT-4)	Při DU tvoří náplň brzdových systémů. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 6-1-P a katalogový list.	VJS PHM č. 6-1-P 8. edice	H-542	C/VZ-2/28.4	HBF OEM+, DOT-4 do 10/2027
					C/VZ-2/28.5	MANNOL BREAK FLUID DOT-4 do 02/2028
29.	KCh (kapalina chladicí)	Při DU tvoří náplň chladicích systémů. Charakteristiku uvádí VJS PHM č. 6-2-P a katalogový list.	VJS PHM č. 6-2-P 5. edice	neklasifikován	-	-
					-	-
					C/VZ-2/29.3	MANNOL ANTIFREEZE AG11 LONGTERM do 02/2028

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
30.	BK-G (brzdovratná kapalina glycerínového typu)	Při DU tvoří náplň brzdovratných zařízení. Kapalina není vhodná pro konzervaci povrchů z barevných kovů. Charakteristiku uvádí VJS PHM č. 6-3-P a katalogový list.	VJS PHM č. 6-3-P 7. edice	neklasifikován	C/VZ-2/30.1	STEOL M do 12/2025
31.	KCh-B (kapalina chladicí bezsilikátová)	Při DU tvoří náplň chladicích systémů. Charakteristiku uvádí VJS PHM č. 6-4-P a katalogový list.	VJS PHM č. 6-4-P 4. edice	neklasifikován	-	-
					C/VZ-2/31.4	MANNOL ANTIFREEZE AF 12+ LONGLIFE do 02/2028
					C/VZ-2/31.5	MAXIGEL PLUS do 03/2028
					C/VZ-2/31.6	GLACELF AUTO SUPRA (TOTAL) do 03/2028
32.	KH H-540 (kapalina hydraulická H-540)	Při DU plní v příslušných mazacích místech funkci konzervačního prostředku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 6-5-P a katalogový list.	VJS PHM č. 6-5-P 3. edice	H-540	-	-
33.	DP-N	Draslíková přísada s nízkým obsahem draslíku. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 8-4-P.	VJS PHM č. 8-4-P 4. edice	neklasifikován	-	-

Poř. číslo	Prostředek *) (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
34.	P S-1750	Přísada zvyšující cetanové číslo. Charakteristiku a použití uvádí VJS PHM č. 8-5-P a katalogový list.	VJS PHM č. 8-5-P 2. edice	S-1750	C/VZ-2/34.1	NYCO 1750 do 08/2026
*) Zkratka dle Katalogu PHM. x) VJS PHM zrušena.						

Kategorie VZ-3. Provozně-konzervační prostředky pro výrobky z železných kovů s použitím papíru s vypařovacím inhibítozem koroze a s použitím balení

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-4. Konzervační vazelíny pro výrobky z železných a neželezných kovů s použitím balení

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Medicínální vazelína (žlutá)	Je určena pro konzervaci s požadavky na hygienickou a zdravotní nezávadnost.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie VZ-5. Konzervační vazelíny a tuky pro výrobky z železných a neželezných kovů s použitím balení

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ -6. Konzervační vosky pro výrobky z železných a neželezných kovů

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Kvalifikace prostředku
1.	Konzervační vosk „suchý“	Určen k dlouhodobé protikorozi ochraně kovových materiálů ze železných i neželezných kovů. Suchý voskový film je nelepivý.	MIL-PRF-16173 E Grade 4	neklasifikován	-	-
2.	Konzervační prostředek nevysychavý	Prostředek je určen tam, kde jde o dlouhodobé mazání (snáší vysokou zátěž) a spolehlivou ochranu proti korozi na cca 12 - 18 měsíců. Měkký film.	MIL-PRF-16173 E, Grade 2	neklasifikován	-	-
3.	Jednouúčelový konzervační vosk	Určen k dlouhodobé ochraně spodků motorových vozidel.	PND 32-611-71	neklasifikován	-	-
4.	Jednouúčelový konzervační vosk	Určen k ochraně tankových pásů s kovopryžovými spoji.	PN 124/41	neklasifikován	-	-

Kategorie VZ-7. Snímací povlaky pro výrobky z železných a neželezných kovů

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-8. Smývací povlaky pro výrobky z železných a neželezných kovů

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-9. Nesmývací povlaky (nátěry) pro výrobky z železných kovů

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-10. Statická vysoušedla pro použití v hermetických obalech

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka +)
1.	SILIKAGEL BEZ INDIKÁTORU VLHKOSTI	Prostředek ke statickému vysoušení vzduchu a k úpravě kryptoklimatu v balení uložené vojenské techniky. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-10/1	*)
2.	SILIKAGEL S INDIKÁTOREM VLHKOSTI	Prostředek ke statickému vysoušení vzduchu a k úpravě kryptoklimatu v balení uložené vojenské techniky. Používá se i do indikačních kapslí. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-10/2	*)
3.	TROCKEN MITTEL	Pomocný prostředek ke statickému vysoušení vzduchu v balení.	DIN 55473	neklasifikován	-	*)
4.	SIOGEL TROCPACK	Pomocný prostředek ke statickému vysoušení vzduchu v balení.	DIN 55473	neklasifikován	-	*)
*) Skladovat v hermeticky uzavřených obalech.						
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie VZ-11. Zařízení pro dynamické vysoušení vzduchu v hermeticky uzavřených obalech

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Vesuv 130 (OV-91, OV-95)	Zařízení pro dynamické odvlhčování vzduchu v uzavřených obalech a objektech.	-	neklasifikován	-	-
2.	MUNTERS MG 80, MG 110, MG 150, MG 270	Zařízení pro dynamické odvlhčování vzduchu v uzavřených obalech nebo objektech. Jednotlivé typy se liší podle množství upraveného vzduchu.	-	neklasifikován	-	-
3.	DST-SG např. DR 010B DC10, DR 020 DR 030C, 031C, DC 031B	Zařízení pro dynamické odvlhčování vzduchu v uzavřených obalech nebo objektech. Jednotlivé typy se liší podle množství upraveného vzduchu.	-	neklasifikován	-	-

Kategorie VZ-12. Kontaktní inhibitory s použitím balení pro výrobky z železných kovů

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-13. Kontaktní inhibitory s použitím balení pro výrobky z železných a neželezných kovů

V současné době není povolen žádný prostředek.

Kategorie VZ-14. Vypařovací inhibitory pro výrobky z železných kovů s použitím balení

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
1.	Papír SVIK UNI PE 110	Antikorozní obalový papír se směsným vypařovacím inhibitorem koroze. Chrání ocel, měď, hliník a jejich slitiny a dále cín, chrom, nikl, stříbro.	-	neklasifikován	-	Přijatelná náhrada: BRANOROST U +)
2.	BRANOROST R	Obalový papír s VCI pro ochranu oceli, chromu, čistého cínu, čistého hliníku a litiny. Není vhodný na kadmium, zinek, nikl, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden, měď a její slitiny. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/3	+)
3.	BRANOROST U	Obalový papír s VCI pro ochranu oceli, litiny (jen v přímém kontaktu), zinku, chromu, mědi, mosazi, bronzi, čistého hliníku, čistého cínu. Není vhodný na kadmium, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/4	+)
4.	BRANOCOP C	Obalový papír s VCI pro ochranu materiálu z mědi, mosazi a bronzu. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/5	+)
5.	BRANOFOL M3	Antikorozní fólie s obsahem VCI inhibitoru chrání ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), pozinkovanou ocel, nikl, hliník, chrom, zinek, měď a její slitiny. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/6	+)
6.	BRANOFOL M5	Antikorozní fólie s obsahem VCI inhibitoru chrání ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), nikl, hliník, zinek a chrom. U kadmia a magnézia a jejich slitin se doporučuje udělat zkoušku. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/7	+)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
7.	ZERUST ^R VALENO ^R	Antikorozní fólie z polyethylenu (LDPE nebo HDPE) s obsahem VCI, antioxidantů a regulátorů pH. Neobsahují žádné aminy ani nitrosaminy. <u>Typ E:</u> pro materiály na bázi železa (ocel, litina), galvanicky zinkovanou ocel s vrstvou Zn < 20 μm, nebo v případě nepozinkovaných hran a/nebo vysoké porozity Zn vrstvy, chromovanou ocel, materiály na bázi niklu, chromniklové oceli, hliníkové slitiny s obsahem křemíku (Si > 7 %). <u>Typ NE-C:</u> pro měď a měděné slitiny, mosaz, hliníkově slitiny s obsahem mědi (Al 2xxx, Cu > 1 %), hliníkově slitiny s obsahem hořčíku (Al 5xxx). <u>Typ NE-S:</u> pro stříbro, měď, mosaz, slitiny hliníku Al 2xxx (Cu) a Al 5xxx (Mg), hořčík a jeho slitiny. <u>Typ MM:</u> pro ocel, plně pozinkovanou ocel s maloporézní vrstvou zinku > 20 μm a pocínovanou ocel, měď, mosaz, slitiny hliníku s obsahem mědi Alxxx (Cu), hořčíku 5xxx (Mg), hořčíku a křemíku 6xxx (Mg, Si) a zinku 7xxx (Zn). Ostatní hliníkové slitiny po konzultaci. <u>Typ A:</u> pro ocel, pozinkovanou a pocínovanou ocel, litinu, měď, mosaz, Al 2xxx (Cu), slitiny Mg. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/8	+))
8.	ZERUST ^R VALENO ^R CAMPO ^R	Antikorozní fólie smršťovací fólie z polyethylenu s obsahem VCI inhibitoru. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	-	C/VZ-15/9	-
9.	ZERUST ^R kapsle	Antikorozní kapsle s obsahem VCI inhibitoru. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	-	C/VZ-15/10	-
10.	ANTICOR SUPERFEST	Antikorozní fólie vyztužená tkanými pásy (plátňová vazba). Je nasycena z jedné strany vypařovacími inhibitory koroze. Svařitelná. Hmotnost fólie 120 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/11	+))

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
11.	ANTICOR ALPETPACK	Antikorozní bariérová fólie složená z polyesterové fólie s napařeným hliníkem, výztužné perlinkové tkaniny a nanesené silné vrstvy polyetyleny s vypařovacími inhibitory koroze. Z fólie lze svařit vzduchotěsný vak. Hmotnost fólie 120 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/12	+))
12.	ANTICOR LONGTERM	Antikorozní bariérová fólie tvořená polyesterovou fólií s napařeným hliníkem, vyztuženou tkanými pásky (plátňová vazba) a nánosem silné vrstvy polyetyleny s vypařovacími inhibitory koroze. Určena k ochraně před korozí při skladování a transportu s vysokou náročností. Z fólie lze svařit vzduchotěsný vak. Hmotnost fólie 190 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/13	+))
*) Dodávaná šarže max. 3 měsíce po datu výroby. Skladovat max. 3 roky. +) Nepodléhá requalifikaci.						

Kategorie VZ-15. Vypařovací inhibitory pro výrobky z železných a neželezných kovů s použitím balení

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
1.	Papír SVIK UNI PE 110	Antikorozní obalový papír se směsným vypařovacím inhibítorem koroze. Chrání ocel, měď, hliník a jejich slitiny a dále cín, chrom, nikl, stříbro.	-	neklasifikován	-	Přijatelná náhrada: BRANOROST U +)
2.	SILVERBRITE	Antikorozní papír s destimulátorem koroze. Určen k ochraně elektrických výrobků a výrobků ze stříbra. Je účinný oboustranně. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/2	+)
3.	BRANOROST R	Antikorozní papír s VCI pro ochranu oceli, chromu, čistého cínu, čistého hliníku a litiny. Není vhodný na kadmium, zinek, nikl, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden, měď a její slitiny. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/3	+)
4.	BRANOROST U	Antikorozní papír s VCI pro ochranu oceli, litiny (jen v přímém kontaktu), zinku, chromu, mědi, mosazi, bronzi, čistého hliníku, čistého cínu. Není vhodný na kadmium, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/4	+)
5.	BRANOCOP C	Antikorozní papír s VCI pro ochranu materiálu z mědi, mosazi a bronzů. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/5	+)
6.	BRANOFOL M3	Antikorozní fólie s obsahem VCI inhibitoru chrání ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), pozinkovanou ocel, nikl, hliník, chrom, zinek, měď a její slitiny. Svařitelná. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/6	+)
7.	BRANOFOL M5	Antikorozní fólie BRANOFOL M5 (BRANOSTRECH M5) chrání ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), nikl, hliník, zinek a chrom. U kadmia a magnézia a jejich slitin se doporučuje udělat zkoušku. Svařitelná. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/7	+)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
8.	ZERUST ^R VALENO ^R	Antikorozní fólie z polyethylenu (LDPE nebo HDPE) s obsahem VCI, antioxidantů a regulátorů pH. Neobsahují žádné aminy ani nitrosamíny. Svařitelné. Typ E: pro materiály na bázi železa (ocel, litina), galvanicky zinkovanou ocel s vrstvou Zn < 20 μm, nebo v případě nepozinkovaných hran a/nebo vysoké porozity Zn vrstvy, chromovanou ocel, materiály na bázi niklu, chromniklové oceli, hliníkové slitiny s obsahem křemíku (Si > 7 %). Typ NE-C: pro měď a měděné slitiny, mosaz, hliníkové slitiny s obsahem mědi (Al 2xxx, Cu > 1 %), hliníkové slitiny s obsahem hořčíku (Al 5xxx). Typ NE-S: pro stříbro, měď, mosaz, slitiny hliníku Al 2xxx (Cu) a Al 5xxx (Mg), hořčík a jeho slitiny. Typ MM: pro ocel, plně pozinkovanou ocel s maloporézní vrstvou zinku > 20 μm a pocínovanou ocel, měď, mosaz, slitiny hliníku s obsahem mědi Alxxx (Cu), hořčíku 5xxx (Mg), hořčíku a křemíku 6xxx (Mg, Si) a zinku 7xxx (Zn). Ostatní hliníkové slitiny po konzultaci. Typ A: pro ocel, pozinkovanou a pocínovanou ocel, litinu, měď, mosaz, Al 2xxx (Cu), slitiny Mg. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/8	+)
9.	ZERUST ^R VALENO ^R CAMPO ^R	Antikorozní fólie smršťovací fólie z polyethylenu s obsahem VCI inhibitoru. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	-	C/VZ-15/9	-
10.	ZERUST ^R kapsle	Antikorozní ZERUST ^R kapsle s obsahem VCI inhibitoru. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	-	C/VZ-15/10	-
11.	ANTICOR SUPERFEST	Antikorozní fólie vyztužená tkanými pásky (plátnová vazba). Je nasycena z jedné strany vypařovacími inhibitory koroze. Svařitelná. Hmotnost fólie 120 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/11	+)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
12.	ANTICOR ALPETPACK	Antikorozní bariérová fólie složená z polyesterové fólie s napařeným hliníkem, výztužné perlinkové tkaniny a nanesené silné vrstvy polyetyleny s vypařovacími inhibitory koroze. Z fólie lze svařit vzduchotěsný vak. Hmotnost fólie 120 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/12	+)
13.	ANTICOR LONGTERM	Antikorozní bariérová fólie tvořená polyesterovou fólií s napařeným hliníkem, vyztuženou tkanými pásky (plátňová vazba) a nánosem silné vrstvy polyetyleny s vypařovacími inhibitory koroze. Určena k ochraně před korozí při skladování a transportu s vysokou náročností. Z fólie lze svařit vzduchotěsný vak. Hmotnost fólie 190 g.m ⁻² . Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-15/13	+)
14.	EMITORY - VCI - kapsle - proložky - chipsy	Výrobky z pěnového polyetyleny n. polypropylenu různého tvaru, lepenkové papírové desky (chipsy) obsahující vypařovací inhibitor koroze. Způsob použití odpovídá příslušnému inhibitoru.	-	neklasifikován	-	+) Emitory používat jen s kvalifikovanými inhibitory koroze.
*) Dodávaná šarže max. 3 měsíce po datu výroby. Skladovat max. 3 roky.						
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

VZ-16. Inertní plyny pro použití v hermetickém obalu

V současné době není povolen žádný prostředek.

VZ-17. Ochranné nátěry pro ochranu nekovů

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	TOROZIN UV	Ochranný nátěr na pryž. Charakteristiku uvádí katalogový list.	A-001-693	neklasifikován	C/VZ-17/1.1	+))
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie VZ-18. Antimikrobiální prostředky pro ochranu nekovů

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	BUTANOL	Kapalina s fungicidním účinkem par. Páry zabraňují vzniku plísní na textilních, papírových, plstěných a kožených výrobcích. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-18/1	+) *)
2.	THYMOL	Páry zabraňují vzniku plísní na textilních, papírových, plstěných a kožených výrobcích. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	C/VZ-18/2	+) *)
3.	BALZÁM NA KŮŽI	Mazadlo na kůži. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	PNA 000-893	neklasifikován	C/VZ-18/3	+))
+) Nepodléhá rekvalifikaci.						
*) Výrobky balit do hermetických obalů.						

VZ-19. Prostředky zamezující slepování výrobků z nekovových materiálů při balení

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	MASTEK	Jemná práškovitá hmota pro konzervaci a snižování adheze pryžových materiálů. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	ČSN 72 1762	neklasifikován	C/VZ-19/1	+))
2.	GLYCERIN destilovaný	Určen k ochraně pryžových částí optických přístrojů a těsnění dveří automobilů. Charakteristiku a použití uvádí katalogový list.	VJS PHM č. 7-3-P ^{x)} edice č. 3	neklasifikován	C/VZ-19/2	+))
+) Nepodléhá rekvalifikaci. x) VJS PHM zrušena.						

D. BARVY A NÁTĚROVÉ HMOTY

D/NH NÁTĚROVÉ HMOTY

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	ARMY U 2500	Polyuretanová vrchní dvousložková matná nátěrová hmota pro vojenské účely. Charakteristiku uvádí katalogový list.	PND 01-2266-96 C	neklasifikován	D/NH-1	*)
2.	POWERCRON 6200HE	Katodická epoxidová elektroforézní barva základní bez obsahu těžkých kovů nanášená elektrostaticky na ocelový povrch opatřený zinečnatým fosfátem. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-2	*)
3.	EPAX S 2320	Epoxidová základní antikorozní dvousložková speciální nátěrová hmota pro nátěry techniky. Charakteristiku uvádí katalogový list.	PND 01-2265-96 C	neklasifikován	D/NH-3	*)
4.	AXAPUR U 2056	Polyuretanová vrchní dvousložková nežloutnoucí matná nátěrová hmota k venkovní povrchové úpravě kovových předmětů. Charakteristiku uvádí katalogový list.	PND 01-2021-90 C	neklasifikován	D/NH-4	*)
5.	SYNOREX S 2008	Barva reaktivní dvousložková pro speciální účely. Používá se všude tam, kde z technických důvodů nelze použít antikorozní nátěr bez chromanu zinečnatého. Charakteristiku uvádí katalogový list.	PND 01-2112-97 C	neklasifikován	D/NH-6	*)
6.	SEEVENAX 113-24	Dvousložková základní antikorozní nátěrová hmota na epoxidové bázi bez obsahu chromu. Používá se jako základová hmota do nátěrových systémů, které jsou uvedeny v ČOS 801001. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-9	*)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
7.	SEEVENAX 113-06	Barva epoxidová základní dvousložková s vysokým obsahem pevných částic, v kombinaci s krycím lakem ALEXIT-HS-406-09 tvoří dvouvrstvý nátěrový systém s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi a maskovacím účinkem. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-11	*)
8.	ALEXIT HS-406-09	Matný dvousložkový vrchní krycí lak na polyuretanové bázi, použitelný v interiéru i exteriéru. V kombinaci s barvou epoxidovou základní dvousložkovou SEEVENAX 113-06 tvoří dvouvrstvý nátěrový systém s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi a s maskovacími účinky. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-12	*)
9.	CELEROL 962-12	Oprávérenský syntetický vrchní email. Rychleschnoucí jednosložkový krycí nátěr pro povrchy upravené základním reaktivním nátěrem CELEROL 913-21. Používá se jako oprávérenský vrchní email nátěrových systémů VTM. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-14	*)
10.	ARMY U 2500 NG	Polyuretanová vrchní barva dvousložková matná, speciální ARMY. Barva U2500 NG je součástí schváleného nátěrového systému společně se základní antikorozi epoxidovou barvou S2325 NG a vrchním dokončovacím ultramatným lakem U1500 NG. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-15	*)
11.	AXAPUR U 2219	Oprávérenská barva akrylátová matná, která se používá k drobným opravám a barevným korekcím vrchních matných nátěrů na výrobcích z oceli, pozinkované oceli včetně čerstvých zinkovaných materiálů, hliníku, titanu a lehkých kovů. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-16	*)
12.	EPAX S 2318	Epoxidová barva je určena k základním antikorozi nátěrům kovových podkladů jako ocel, hliník, zoxidovaný zinek apod. pro venkovní i vnitřní prostředí. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-17	*)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
13.	EPAX S 2325	Epoxidová základní barva antikorozní dvousložková určena jako základní i mezivrstvý antikorozní nátěr kovových podkladů jako ocel, hliník, dural, zinek apod. pro venkovní i vnitřní prostředí. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-18	*)
14.	U 1500 NG	Polyuretanový dokončovací lak dvousložkový ultramatný speciální je určen jako finální vrstva vnějších nátěrů vojenské techniky, výzbroje a materiálu, na něž je kladen požadavek integrace protikorozní ochrany s maskovacím účinkem ve viditelné a blízké infračervené oblasti spektra elektromagnetického záření. U1500 NG je součástí nátěrového systému společně se základní antikorozní epoxidovou barvou S2325 NG a vrchním barvou U2500 NG. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-19	*)
15.	TREXON H 2214	Používá se jako základní adhezivní vrstva na polypropylen EPDM ADHENOL, zajišťující přilnavost dalšího nátěrového systému. Výjimečně ji lze používat i jako základní vrstvu umožňující následné vzájemné lepení dílců z polypropylenu nebo nalepování jiných materiálů (dřevo, kovové fólie) vhodným adhezivem. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-20	*)
16.	AXAPUR U 2060	Akryluretanová vrchní dvousložková nežloutnoucí matná nátěrová hmota k venkovní povrchové úpravě kovových předmětů, které jsou opatřeny ověřenými antikorozními základními a podkladovými nátěrovými hmotami. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-21	*)
17.	UNIVERZAL SU 2013	Syntetická barva vhodná pro vrchní nátěry dřeva nebo kovů vystavených povětrnosti. Nanáší se na kovové plochy upravené antikorozní barvou řady SYNOREX, nebo na dřevo upravené barvou SYNTECOL PRIMER S 2070. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-22	*)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
18.	FUNGISTOP S 1031	Je určen pro ochranu dřeva proti dřevozbarvujícím houbám, plísním, hmyzu a částečně i vlivům povětrnosti. Spojuje vlastnosti biocidního napouštědla a olejové hloubkové penetrace dřeva „2v1“. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-23	*)
19.	COLORNAL V 2030	Vodouředitelná matná rychleschnoucí vrchní barva je určena jako vrchní barva v interiéru i exteriéru k novým i udržovacím nátěrům dřeva, ocelových podkladů předem opatřených antikoročním nátěrem, pozinkovaného plechu, lehkého kovu (Al, aj.). Barvu lze použít k nátěru minerálních podkladů (včetně neglazovaných keramických podkladů) a vybraných typů plastů (PVC, polykarbonát, ABS, umakart). Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-24	*)
20.	COLIOPUR U 1019	Polyuretanový lesklý jednosložkový lak je určen k lesklé povrchové úpravě předmětů ze dřeva pro použití v interiéru (atest na protikluznost podlah za sucha i mokra). Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-25	*)
21.	AXAPUR UNI U 1020	Polyuretanový lesklý dvousložkový lak slouží k finální povrchové úpravě dřevěných a kovových předmětů pro interiéru i exteriér, používá se i jako lak pro přestřík. Poskytuje nežloutnoucí, tvrdý, lesklý, velmi odolný film. Vhodný je pro povrchovou úpravu namáhaných dřevěných podlah - atest na protikluznost za sucha i mokra. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-26	*)

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
22.	CERAKOTE	Keramický nátěr, který může být nanesen na kovy, plasty, polymery, kompozity, keramiku i dřevo. Zvyšuje odolnost proti oděru, odolnost proti korozi, chemickou odolnost, rázovou houževnatost a tvrdost. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-27	
23.	INTERPON APA 151 (FL151F)	Odplyňovací primer na bázi epoxy-polyesteru pro přímou aplikaci na podklady, které vykazují problémy s odplyňováním, jako jsou zároveň galvanizovaná ocel, pokovované podklady, litá ocel či hliník, mosaz a další. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-28	*)
24.	INTERPON D1036	(Elektrostatický polyesterový nátěr - prášková nátěrová hmota určená pro použití na architektonickém hliníku a na pozinkované oceli. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/NH-29	*)
*) Nátěrová hmota nebo barva, která je součástí ověřených nátěrových systémů, platnost kvalifikace uvedena na: https://www.vvubrno.cz/stredisko-zkouseni/zkusebna-klimaticke-a-korozni-odolnosti/naterove-systemy-a-povlaky/						

D/Ř Ředidla nátěrových hmot

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list
1.	U 6002	Ředidlo polyuretanových nátěrových hmot, určeno k ředění nátěrových hmot U 2500 a U 2056. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-1
2.	S 6010	Ředidlo syntetických nátěrových hmot, určeno k ředění syntetické reaktivní barvy S 2008. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-2
3.	S 6300	Ředidlo epoxidových dvousložkových nátěrových hmot, určeno k ředění nátěrové hmoty EPAX S 2320. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-3
4.	ALEXIT- 62	Ředidlo do polyuretanových nátěrových hmot, užívá se ke zlepšení roztíratelnosti polyuretanové nátěrové hmoty ALEXIT-HS-Topcoat 406-09. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-5
5.	CELEROL- 901-28	Ředidlo do polyuretanových nátěrových hmot, užívá se ke zlepšení roztíratelnosti polyuretanové nátěrové hmoty CELEROL-Decklack 962-12. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-6
6.	SEEEVENAX 900-75	Ředidlo je určeno do epoxidových nátěrových hmot SEEEVENAX 113-24. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-8
7.	SEEEVENAX 903-33	Ředidlo je určeno do epoxidových nátěrových hmot SEEEVENAX 113-24 a SEEEVENAX 113-06. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-9
8.	ALEXIT 903-65	Ředidlo ALEXIT 903-65 se používá k regulaci výtokové doby při stříkání tlakovým vzduchem a ke zlepšení roztíratelnosti polyuretanové nátěrové hmoty ALEXIT-HS-Topcoat 406-09, která se používá jako vrchní nátěr do integrálních nátěrových systémů AČR Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-10

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list
9.	CELEROL 83	Ředidlo je určeno pro opravárenské syntetické nátěrové hmoty CELEROL-Decklack 962-12 Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-11
10.	U 6000	Ředidlo je určeno k ředění polyuretanových nátěrových hmot. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-12
11.	S 6005	Ředidlo je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot, kde je ředidlo S 6005 předepsáno normou (např. syntetické barvy na lehké kovy SYNOREX EXTRA S 2003, PROFI METAL S 2029, UNIVERZAL SU 2013 aj.). Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-13
12.	S 6001	Ředidlo je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášených stříkáním, kde je ředidlo S 6001 předepsáno normou (např. UNIVERZAL SU 2013 aj.). Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/Ř-14

D/T Tužidla nátěrových hmot

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list
1.	U 7001	Tužidlo k tužení polyuretanové vrchní dvousložkové matné nátěrové hmoty pro vojenské účely ARMY U 2500. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-1
2.	U 7002	Tužidlo k tužení polyuretanové vrchní dvousložkové matné nátěrové hmoty AXAPUR U 2056. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-2
3.	S 7302	Tužidlo k vytvrzování nátěrové hmoty EPAX S 2320. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-3
4.	S 6011	Tužidlo k vytvrzování barvy syntetické reaktivní dvousložkové S 2008. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-4
5.	ALEXIT 405-38	Tužidlo k vytvrzování nátěrové hmoty ALEXIT-HS-Topcoat 406-09. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-5
6.	SEEEVENAX 115-22	Tužidlo k vytvrzování dvousložkové základové antikoroziční nátěrové hmoty na epoxidové bázi SEEEVENAX 113-24. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-8
7.	SEEEVENAX 115-39	Tužidlo používá se k vytvrzování rychleschnoucí dvousložkové základní nátěrové hmoty na epoxidové bázi SEEEVENAX - Grundierung 113-06. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-9
8.	ALEXIT 405-8F	Tužidlo ALEXIT 405-8F je určeno do polyuretanových nátěrových hmot ALEXIT-HS-Topcoat 406-09. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-10
9.	SEEEVENAX 115-33	Tužidlo SEEEVENAX- 115-33 se používá k tužení epoxidové dvousložkové základní nátěrové hmoty do integrálních nátěrových systémů AČR. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-11

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list
10.	S 7325	Tužidlo S 7325 k vytvrzování předepsaných epoxidových dvousložkových rozpouštědlových nátěrových hmot EPAX, řady ARMY, konkrétně S2325. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-12
11.	SEEVENAX 115-34	Tužidlo SEEVENAX 115-34 je určeno do epoxidových nátěrových hmot SEEVENAX HS Grundierung 113-06. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-13
12.	SEEVENAX 115-82	Tužidlo SEEVENAX 115-82 je určeno do epoxidových nátěrových hmot SEEVENAX HS Grundierung 113-06. Charakteristiku uvádí katalogový list.	-	neklasifikován	D/T-14

E. OBALOVÉ MATERIÁLY

Kategorie UM-1. Materiály s omezenou propustností pro vodu a tuky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Mikrovoskový papír	Papír slepovaný mikrokrytalickým voskem. Je určen pro balení výrobků vyžadujících omezení přístupu vzdušné vlhkosti.	PND 40-195-89	neklasifikován	-	+))
2.	Papír s nánosem PE	Papír s jednostranným nánosem polyetyleny. Je určen pro balení výrobků vyžadujících omezení přístupu vzdušné vlhkosti.	-	neklasifikován	-	+))
3.	Krepový papír s nánosem PE	Papír s nánosem polyetyleny. Určen pro balení výrobků vyžadujících omezení přístupu vzdušné vlhkosti s požadavkem na vyšší mechanickou pevnost.	-	neklasifikován	-	+))
4.	Papír s nánosem PE a vrstvou netkané textilie	Určen pro balení výrobků vyžadujících omezení přístupu vzdušné vlhkosti s požadavkem na velmi vysokou mechanickou pevnost obalového materiálu.	-	neklasifikován	-	+))
5.	Hedvábný papír	Velmi jemný papír určený k balení optických přístrojů.	-	neklasifikován	-	+))
6.	MIKROTEN	Velmi tenká plastová polyetylenová fólie. Určena k balení náhradních dílů, optických přístrojů, elektroniky, proviantního a zdravotnického materiálu, prádla a podobně.	PND 63-929-92	neklasifikován	-	+))
+)) Nepodléhá rekvalifikaci.						

Kategorie UM-2. Povlaky nepropustné pro vodu a vodní páru nanášené na kartonové nebo lepenkové obaly

V současné době není povolen žádný prostředek.

**Kategorie UM-3. Vodotěsný materiál nepropustný pro tuky s propustností pro vodní páru do 5 g.m⁻² za 24 hodin
při teplotě 20 °C a RV vzduchu 100 %**

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
1.	GRANOTEN PESF	Smršťovací fólie z polyetylenu (tloušťka 0,1 - 0,15 mm), hadice 0,1 š. 800, hadice 0,15 š. 500, polohadice 0,125 š. 1000. Určena k balení munice, náhradních dílů, ke skupinovému bezpaletovému balení výrobků a k fixaci materiálu na podložce. K výrobě přířezů pro balení ručních zbraní je dovoleno používat výhradně fólii tloušťky 0,15 mm.	PND 63-921-98	neklasifikován	-	+)
2.	GRANOTEN N	Fólie z polyetylenu (tloušťka 0,1 - 0,15 mm), hadice 0,25 š. 1000, polohadice 0,15 š. 1000. Rozsah použití stejný jako u GRANOTEN PESF s výjimkou bezpaletového balení a fixace. GRANOTEN N není smršťitelný.	PND 63-945-86	neklasifikován	-	+)
3.	PE fólie, sáčky, hadice	Určeny k balení drobných náhradních dílů. Fólie tloušťky 0,1 - 0,15 mm.	PND 5.006.88 5.357.91 5.416.88 5.310.90	neklasifikován	-	+)
+) Nepodléhá requalifikaci. *) Skladovat mimo zdroje sálavého tepla a chránit před účinky slunečního záření.						

Kategorie UM-4. Vodotěsný materiál nepropustný pro tuky s propustností pro vodní páru do 0,5 g.m⁻² za 24 hodin při teplotě 20 °C a RV vzduchu 100 %

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
1.	PESF GRANOTEN	Smršťovací fólie z polyetylenu (tloušťka 0,1 - 0,15 mm), hadice 0,1 š. 800, hadice 0,15 š. 500, polohadice 0,125 š. 1000. Určena k balení munice, náhradních dílů, ke skupinovému bezpaletovému balení výrobků a k fixaci materiálu na podložce.	PND 63-921-98	neklasifikován	-	+))
2.	GRANOTEN N	Fólie z polyetylenu (tloušťka 0,1 - 0,15 mm), hadice 0,25 š. 1000, polohadice 0,15 š. 1000. Rozsah použití stejný jako u GRANOTENu PESF s výjimkou bezpaletového balení a fixace. GRANOTEN N není smršťitelný.	PND 63-945-86	neklasifikován	-	+))
3.	PE fólie, sáčky, hadice	Určeny k balení drobných náhradních dílů. Tloušťka fólie 0,15 mm a více.	PND 5.006.88 5.357.91 5.416.88 5.310.90	neklasifikován	-	+))
4.	Perlinka čirá	Polyetylenová fólie zesílená nosnou mřížkou. Černá obsahuje přídavek stabilizátoru proti UV záření.	-	neklasifikován	-	+))
5.	POE kaširovaná tkanina	Tkaná polyetylenová textilie oboustranně nánosovaná polyetylenovou fólií druh 717752, 2x40 OLIV se stabilizátorem proti UV záření. Je určena ke zhotovování obalů pro techniku.	PN 205-80-83	neklasifikován	-	+))
6.	Samolepicí hliníková fólie	Hliníková fólie s nánosem samolepicí vrstvy, chráněné silikonovým papírem. Používá se k hermetizaci techniky.	-	neklasifikován	-	+))
7.	Bariérový 3vrstvý materiál PE/Al/PET	Nepropustné 3vrstvé bariérové materiály pro výrobu hermetických obalů (např. pro ochranu materiálu vypařovacími inhibitory koroze a pro úpravu kryptoklimatu statickými vysoušedly) vnitřního balení. Nelze je používat pro vnější balení a pro skladování na přímé povětrnosti.	MIL-PRF-131K	neklasifikován	-	ALFOPAC VACUPAC VACUMETIC))

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka *)
8.	Bariérový materiál s hliníkovou fólií.	Nepropustný 4vrstvý bariérový materiál s hliníkovou fólií.	MIL-PRF-131K	neklasifikován	C/VZ-15/12	ALPETPACK ANTICOR QUADRUPLIX +)
9.	Bariérový PVC materiál s UV stabilizátorem	Nepropustný bariérový materiál s PES podkladovou mřížkou překrytou PVC, s UV stabilizátorem, svařitelný horkovzdušnou pistolí. Lze používat pro vnější balení a pro skladování na přímé povětrnosti.	MIL-PRF-131K	neklasifikován	-	PVC fólie fy LOW & BONAR GmbH
10.	Obaly na techniku dle zvláštní specifikace	Používají se pro dlouhodobé skladování techniky.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá rekvalifikaci. *) Skladovat mimo zdroje sálavého tepla a chránit před účinky slunečního záření.						

Kategorie UM-5. Pevné obaly (nádoby) různé konstrukce a rozměrů nepropustné pro vodu a vodní páru

Je povoleno používat pouze originální obaly zavedené do AČR společně s VTM.
Způsob použití obalu a dobu ochrany VTM stanovuje dodavatel.

Kategorie UM-6. Pevné obaly různé konstrukce a rozměrů z kovových materiálů nepropouštějící olej a vodní páru

Je povoleno používat pouze originální obaly zavedené do AČR společně s VTM.
Způsob použití obalu a dobu ochrany VTM stanovuje dodavatel.

F. PROSTŘEDKY VNĚJŠÍHO BALENÍ

Kategorie VPB-1. Fixační materiály

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Šedá strojní lepenka	Lepenka s povrchem strojně hlazeným. Používá se pro výrobu krabic k balení náhradních dílů, k mechanické ochraně (např. závěrů děl) a jako fixační materiál.	-	neklasifikován	-	+) *)
2.	Polyetylenová fixační fólie	Fólie ve formě vzduchových polštářků mezi dvěma na sebe nalisovanými polyetylenovými fóliemi. Je určena pro fixaci výrobků a přístrojů citlivých na otřesy, pro fixaci ostrých výstupků.	-	neklasifikován	-	+)
3.	Vlnitá lepenka	Používá se pro fixaci náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+) *)
4.	Dřevěné trámky	Používají se pro fixaci těžkých a rozměrných náhradních dílů a techniky při jejich balení.	-	neklasifikován	-	+)
5.	Pěnový polyetylen, pěnový polypropylen	Používají se pro fixaci materiálu při balení (desky, speciální profily apod.).	-	neklasifikován	-	+)
6.	Nespecifikovaný fixační materiál	Ostatní fixační materiál, použitelný při balení náhradních dílů a techniky (např. hadry, netkané textilie, papír, polyetylenová a polypropylenová drť, krycí rohy polyetylenové, polypropylenové, papírové apod.).	-	neklasifikován	-	+)
+) Nepodléhá rekválifikaci. *) Nesmí přijít do kontaktu s kovovými povrchy.						

Kategorie VPB-2. Prostředky pro skupinové balení

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Pytle pro skupinové balení	Používají se pro skupinové balení drobných náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Průtažné fixační fólie „stretch“	Používají se pro skupinové balení a fixaci náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie VPB-3. Normalizované a speciální krabice

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Normalizované krabice	Používají se pro skupinové balení drobných náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Speciální krabice	Používají se pro skupinové balení náhradních dílů v případě nevhodnosti normalizovaných krabic.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie VPB-4. Palety

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Všechny zavedené druhy palet	Používají se pro balení a skladování náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie VPB-5. Kontejnery

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Kontejnery (např. ISO 1C, REKAR)	Používají se pro balení a skladování náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

Kategorie VPB-6. Manipulační a skladovací prostředky

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Prosté a speciální bedny	Určeny pro balení a skladování náhradních dílů.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Dřevěné přířezy	Určeny pro balení a skladování náhradních dílů a techniky.	-	neklasifikován	-	+))
3.	Stojany	Určeny pro balení a skladování náhradních dílů a techniky.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

G. POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	T-93M	Trvale plastický tmel s protikorozi přísadou.	A-001893	neklasifikován	-	+))
2.	Vlasový hygrometr s kontaktem, vlasový hygrometr s teploměrem	Přístroje pro měření relativní vlhkosti vzduchu, resp. relativní vlhkosti vzduchu a teploty.	-	neklasifikován	-	+))
3.	Plátěné sáčky na statické vysoušedlo	Určeny pro dávkování a umíst'ování statických vysoušedel.	-	neklasifikován	-	+))
4.	UNIFOL PE	Směs polyetyleny s regranulovanou pryží ve formě desek. Používá se jako podklad pod pásovou techniku do celoobalu.	-	neklasifikován	-	+))
5.	Indikátor RV - páskový - průzorový	Používá se ke sledování vlhkosti v uzavřených obalech.	-	neklasifikován	-	+))
6.	Ostatní pomocné prostředky	Používají se jako pomůcky při balení, označování, manipulaci apod. (lepidla, vázací prostředky, štítky, etikety, tkaniny, motouz, páska textilní apod.).	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

H. MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	Konzervační přístroj PK-1	Přístroj ke konzervaci spalovacích prostorů motorů tanků, OT a jiných vozidel se vzduchovým spouštěním a ke konzervaci vstřikovacích čerpadel.	-	neklasifikován	-	+))
2.	Pistole BTS 783	Pistole ke smršťování obalového materiálu z PE smrštitelné fólie.	-	neklasifikován	-	+))
3.	Horkovzdušné pistole: - HL-1800	Pistole pro svařování fólií větší tloušťky, pro smršťování fólií, pro aerosolování vypařovacích inhibitorů koroze apod.	-	neklasifikován	-	+))
4.	Ruční svářečka fólií - RSF 200 - RSF 210	Svářečka pro svařování obalů vozidel na místě jejich skladování. Vytváří vodotěsný a plynotěsný svár.	JK 3M16100	neklasifikován neklasifikován	-	+))
5.	Impulsní svářečky	Svářečky určené pro svařování polyetylenových fólií: - stolní, - ruční, - klešťové.	-	neklasifikován	-	+))
6.	Horkovzdušný sterilizátor	Zařízení určeno k aktivaci silikagelu.	-	neklasifikován	-	+))
7.	Sušička silikagelu - SUS 200	Zařízení určeno k aktivaci silikagelu. Sušit lze silikagel o minimální zrnitosti 2,5 mm.	JK 1M-102-00	neklasifikován	-	+))
8.	Vysokotlaké mycí zařízení	Zařízení pro čištění a dekontaminaci techniky, budov a prostorů. Pracuje se studenou i teplou vodou, je schopno vyrobit páru.	-	neklasifikován	-	+))
+) Nepodléhá kvalifikaci.						

I. SOUPRAVY PRO OBLAST US VTM

Poř. číslo	Prostředek (obch. název)	Charakteristika a použití	Norma (standard)	NATO kód	Katalogový list	Poznámka
1.	POKOS	Pojízdná konzervační stanice je určena k provedení krátkodobé i dlouhodobé ochrany techniky a materiálu proti znehodnocování.	Vševojsk -16-3	neklasifikován	-	+))
2.	UST 1	Souprava pro ukládání pojízdné spojovací techniky.	-	neklasifikován	-	+))
3.	UST 2	Souprava pro ukládání přenosné spojovací techniky.	-	neklasifikován	-	+))
4.	MUS	Malá ukládací souprava pro ukládání a konzervaci techniky.	-	neklasifikován	-	+))
5.	ST 99	Smršťovací tunel pro tepelné zpracování polotovarů ze smršťovací polyetylenové fólie.	-	neklasifikován	-	+))
+)) Nepodléhá kvalifikaci.						

J. OBALY

Kategorie J-1. Obaly pro dlouhodobé uložení VTM

Poř. čís.	Typ techniky	Typ obalu	Označení obalu	Použitý Materiál	Poznámka
1.	T-815 kabina střední	Překryv	P-A 80 TPE	POE	SO, ESO
2.	T-815 kabina dlouhá	Překryv	P-A 81 TPE	POE	SO, ESO
3.	BVP-2	Celoobal	C-T 31 PE	PERLINKA	SO, garáž
4.	BVP-2	Celoobal zip	C-T 31 TPE	POE	DO, garáž
5.	VPV	Celoobal	C-T 32 PE	PERLINKA	SO, garáž
6.	T-72, T-72 M	Celoobal	C-T 22 PE	PERLINKA	SO, garáž,
7.	VT-72 B	Celoobal	C-T 23 PE	PERLINKA	SO, garáž
8.	AKUMULÁTOR	Celoobal	A1 PE	PERLINKA	SO, garáž
9.	ELEKTROLYT	Celoobal	E1 PE	PERLINKA	SO, garáž
10.	AKUMULÁTOR	Celoobal	A1 TPE	POE	SO, garáž
11.	ELEKTROLYT	Celoobal	E2 TPE	POE	SO, garáž
Legenda: POE - POE kaširovaná tkanina druh 717 752, 2x40 OLIV (uvedena v kategorii UM-4, položka č. 5) PERLINKA - polyetylenová fólie PERLINKA (uvedena v kategorii UM-4, položka č. 4) SO - statické odvlhčování DO - dynamické odvlhčování ESO - přístřešek typu ESO					

Kategorie J-2. Polotovary obalů pro dlouhodobé skladování ručních zbraní

Poř. čís.	Typ zbraně	Typ obalu	Označení obalu	Druh materiálu *)	Poznámka
1.	9mm Pi vz. 82	Sestava	PRZ 01015	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01015-00	PESF	-
	Zásobník	Přířez	PRZ 01015-01	PESF	-
	Vytěrák	Přířez	PRZ 01015-02	PESF	-
	Závěsná šňůra	Přířez	PRZ 01015-03	PESF	-
2.	7,62mm Sa vz. 58	Sestava	PRZ 01042	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01042-00	PESF	-
	Zásobník	Přířez	PRZ 01042-01	PESF	-
	Popruh jednotný	Přířez	PRZ 01042-02	PESF	-
	Obsahový list	Přířez	PRZ 01042-03	PESF	-
	Nástřelný list	Přířez	PRZ 01042-04	PESF	-
	5 ks bodáků	Přířez	PRZ 01042-05	PESF	-
	Čisticí souprava	Přířez	PRZ 01042-06	PESF	-
3.	26,5mm SigPi vz. 44/67	Sestava	PRZ 01038	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01038-00	PESF	-
	Drátěný kartáček	Přířez	PRZ 01038-01	PESF	-
	Koudelníček	Přířez	PRZ 01038-02	PESF	-
4.	7,65mm Sa vz. 61	Sestava	PRZ 01048	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01048-00	PESF	-
	Zásobník malý	Přířez	PRZ 01048-01	PESF	-
	Zásobník velký	Přířez	PRZ 01048-02	PESF	-

Poř. čís.	Typ zbraně	Typ obalu	Označení obalu	Druh materiálu *)	Poznámka
5.	7,62mm UK vz. 59L	Sestava	PRZ 01060	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01060-00	PESF	-
	Závěsná schránka	Přířez	PRZ 01060-01	PESF	-
	Popruh jednotný	Přířez	PRZ 01060-02	PESF	-
	Dvojnožka	Přířez	PRZ 01060-03	PESF	-
	Schránka nábojových pásů	Přířez	PRZ 01060-04	PESF	-
	Plátěný obal SZSNP	Přířez	PRZ 01060-05	PESF	-
6.	Pancéřovka RPG-7	Sestava	PRZ 01181	PESF	-
	Vlastní zbraň	Přířez	PRZ 01181-00	PESF	-
	Tyčinka vytěráku	Přířez	PRZ 01181-01	PESF	-
	Dvoudílný vytěrák	Přířez	PRZ 01181-02	PESF	-
	Čisticí souprava	Přířez	PRZ 01181-03	PESF	-
*) PESF - polyetylenová smršťovací fólie GRANOTEN tloušťky 0,115 mm, PND 63-921-98 (uvedena v kategorii UM-3, UM-4, položka č. 2)					